

# multiplan700

## Generelle Beschreibung:

**multiplan700** ist ein Infrarot-Heizpaneel für flächenbündigen Einbau in Wand und Decke, das primär für Raumwärme und Arbeitsplatzbeheizung im Wohnbereich entwickelt ist. **multiplan700** wandelt elektrische Energie hocheffizient in Wärmestrahlung (Infrarot C) um. Die von **multiplan700** erzeugte Wärmestrahlung eignet sich hervorragend als Raumheizung und angenehme Arbeitsplatzbeheizung in kleineren Räumen. Beim Ersatz von herkömmlichen Heizungen sind durch Wartungsfreiheit und geringen Stromverbrauch Einsparungen der Gesamtkosten gemäß ÖN M7140 von bis zu 70% möglich. Durch den einzigartigen Aufbau von **multiplan700** wird der Großteil der Energie als Infrarot-Strahlung an der Vorderseite des Paneels abgegeben; die Rückseite gibt praktisch keine Wärmestrahlung ab. Infrarot C ist verträglich und äußerst angenehm für Menschen und belässt Farben und Oberflächenbeschaffenheit von trockenen Materialien unverändert. **multiplan700** weist eine robuste Ausführung mit keramischer Vorderseite und Edelstahl-Rückwand auf. Die einzigartige Höhenverstellung ermöglicht eine einfache und passgenaue Montage. **multiplan700** darf innerhalb des Handbereiches montiert werden und ist nicht für die dauerhafte Berührung geeignet. Es kann mit dem Zubehör easyLight plan ausgestattet werden (Dimmer und Treiber nicht unmittelbar hinter dem Paneel montieren).



## Merkmale:

- Effiziente Heizung für Wohn- und Geschäftsräume
- Geringer Energieverbrauch
- Angenehme Erwärmung
- Wärmestrahlung praktisch nur auf der Vorderseite
- Einzigartiger Aufbau
- Wartungsfreiheit
- Rasche und einfache Montage
- Bewirkt angenehmes Gefühl
- Außerordentlich haltbar und langlebig
- Mit easyLight plan kompatibel


## Bestelldaten (Type):

 Produktbezeichnung: **easyTherm multiplan700**

 Code: **C73.6FfRf.M**

 Beispiel: **C73.6LWW2.M**

## Rahmenfarbe – Rf und Frontfarben - Ff:



**Regulatorische Hinweise:**

**CE** Mit der CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß des Erzeugers die Anforderungen folgender Richtlinien und Normen erfüllen:

- Niederspannungsrichtlinie
- Elektromagnetische Verträglichkeit
- EN60335
- EN50366
- EN62233

Die genauen Anhänge und Ausgabedaten können in der jeweils aktuellen Konformitätserklärung (CE-Erklärung) beim Erzeuger eingesehen werden.



Mit der TÜV-Kennzeichnung auf dem Typenschild wird dokumentiert, dass dieses Gerät vom TÜV AUSTRIA typengeprüft wurde (type approval). Das TÜV-Zertifikat bestätigt den positiven Prüfungsabschluss gemäß der angewandten Normen und ist beim Erzeuger einzusehen.




Dieses Gerät ist bleifrei gemäß RoHS.



Gemäß Begleitrichtlinien der Kommission zur VO (EU) Nr. 2015/1188 (Ökodesign-Richtlinie) muss eine externe Temperaturregelung erfolgen. Dabei sind Original-Regelungsgeräte von easyTherm zu verwenden, um die geforderten Korrekturfaktoren zu erreichen.

easyTherm Geräte der Serie multiplan sind zum Patent angemeldet (Aktenzeichen: A50036/2021).

| <b>Mechanische Daten:</b>             |            |         |      |       |        |       |
|---------------------------------------|------------|---------|------|-------|--------|-------|
| Beschreibung (siehe Maßzeichnung)     | Größe      | Einheit | Wert | Länge | Breite | Tiefe |
| Paneel Außenmaße                      | L1, B1     | mm      |      | 606   | 606    |       |
| Maße Mauerausnehmung ohne Lichtrahmen | L2, B2, T2 | mm      |      | 612   | 612    | 65    |
| Maße Mauerausnehmung mit Lichtrahmen  |            | mm      |      | 650   | 650    | 65    |
| Gewicht, ca.                          |            | kg      | 8,9  |       |        |       |


**Umgebungsbedingungen:**

| Beschreibung                      | Größe          | Einheit | Min. | Typ  | Max. |
|-----------------------------------|----------------|---------|------|------|------|
| Umgebungstemperatur               | T <sub>U</sub> | °C      | 0    |      | +40  |
| Lagerungstemperatur               | T <sub>L</sub> | °C      | -40  |      | +125 |
| Schutzart                         | -              | -       |      | IP46 |      |
| Luftfeuchte (nicht kondensierend) | F              | rel %   |      |      | 95   |

**Datenblatt**


---

| <b>Elektrische Daten:</b>                             |                    |         |                  |
|---|--------------------|---------|------------------|
| Beschreibung  | Größe              | Einheit | Wert             |
| Nominale Betriebsspannung (50 Hz)                     | U                  | V       | 230              |
| Elektrische Leistungsaufnahme @ U=230 V               | P <sub>el</sub>    | W       | 350              |
| Anschluss: GST18 Heißgerätesteckverbinder; Kabellänge | l <sub>Kabel</sub> | m       | 1,6              |
| Querschnitt der 3 Anschlusspole (N, P, PE)            | -                  | -       | 1,5 <sup>2</sup> |
| Aufheiz – Zeitkonstante                               | τ <sub>A</sub>     | Min.    | < 6,5            |

| <b>Strahlungsdaten (@ T<sub>U</sub> = 20°C; vertikale Wandmontage):</b> |                     |         |            |                  |                |
|---|---------------------|---------|------------|------------------|----------------|
| Beschreibung  | Größe               | Einheit | Wert       | Vorder-<br>seite | Rück-<br>seite |
| Typische Oberflächentemperatur  | T <sub>V, typ</sub> | °C      |            | 100              | 65             |
| Strahlungswirkungsgrad (EN416-2,419,2)                                  | -                   | -       | Infrarot C | ca.<br>57%       | < 2%           |
| Wellenlängenbereich des<br>Strahlungsmaximums                           | λ <sub>max</sub>    | µm      | 5...15     |                  |                |